brockmann recycling

Einfach besser entsorgen.

Brockmann Recycling GmbH, Heinrich-Brockmann-Str. 1, 24568 Nützen

Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Körnungen: 0/8; 0/20; 0/32; 0/45; 8/16; 8/45; 32/80

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

Einbauweise		außerhalb von Wasserschutzgebieten			innerhalb von Wasserschutzgebieten					
		ungünstig	günstig		günstig					
		Sand o. Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A / HSG III		WSG III B / HSG IV		Wasservorranggebiete	
					Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton
		1	2	3	4		5		6	
1.	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen-gebunden									
2.	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfesti-gung unter gebundener Deckschicht									
3.	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht									
4.	Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht				1)	1)				
5.	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten									
6.	Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung									
7.	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht									
8.	Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht									
9.	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A - D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise									
10.	Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE									
11.	Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen									
12.	Deckschicht ohne Bindemittel									
13.	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deck-schicht ohne Bindemittel			2)						2)
14.	Bauweisen 13 unter Plattenbelägen									
15.	Bauweisen 13 unter Pflaster		3)			3)		3)	3)	
16.	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE		4)			4)		4)	4)	
17.	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht		4)	5)		4)		4)	4)	5)

1) Die Verfüllung von Leitungsgräben ist nicht zulässig. 2) zulässig wenn Chrom ges. ≤ 280µg /l, Vanadium ≤ 450 µg/l, Kupfer ≤ 170 µg/l und PAK_{15} ≤ 3,8 µg/l; 3) zulässig wenn Chrom ges. ≤ 360 µg/l und Vanadium ≤ 180 µg/l; 4) zulässig wenn Vanadium ≤ 320 µg/l (Zeile 16) oder zulässig wenn "M" und Vanadium ≤ 200 µg/l (Zeile 17); 5) zulässig wenn "M"; 6) Nicht zugelassen auf Kindersplielflächen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten die Bestimmungen gemäü § 2 Nr. 18, 19, 20 BBodSchV. "M" = Zugelassen bei Ausbildung der Bodenabdeckung als Dränschicht (Kapillarsperreneffekt). Bautechnische Eigenschaften sind nicht berücksichtigt.

gem. Analytik Eurofins EX-24-XF-001182-01 v. 04.10.2024 Prüfkörnung 0-22,4

zuständige Uberwachungsstelle: asphalt-labor, Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. KG, Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1, 23812 Wahlstedt

bedingt zulässig
zulässig
nicht zulässig

Stand 04.10.2024

R2024-10-08

Brockmann Recycling GmbH
Heinrich-Brockmann-Str.1
24568 Nützen

Stempel, Unterschrift